

**GLF**

Die GLF UV-Gelblichtfolie eignet sich auf Grund ihrer Eigenschaften hervorragend für Fotolabore, Druckereien, Reproräume, Lackierereien und Siebdruckereien. Sie wurde speziell dafür entwickelt, Wellenlängen in dem UVA-Bereich 380-520nm zu filtern.

**HINWEISE**

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Licht Transmission	57%
Licht Reflektion außen	7%
Licht Reflektion innen	7%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	25%
Solar Reflektion	9%
Solar Absorption	23%
Solar Transmission	68%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	18%
g-Wert	-
b-Faktor	-

**EIGENSCHAFTEN**

UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	orange
Dicke	30µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen