

BL20X

Die BL20X überzeugt mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von 84% und einem UV-Schutz von über 99%. Nach der Montage befindet sich die blaue Seite außen und die silberne Seite innen. Die Folie bietet einen wirksamen Schutz gegen Hitze & Blendung – dadurch entsteht ein angenehmes Raumklima.

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Licht Transmission	15%
Licht Reflektion außen	18%
Licht Reflektion innen	62%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	84%
Solar Reflektion	35%
Solar Absorption	55%
Solar Transmission	10%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	84%
g-Wert	0,24
b-Faktor	0,20

EIGENSCHAFTEN

Hitzeschutz	Sehr guter Hitzeschutz
Blendschutz	Sehr guter Blendschutz
Sichtschutz	Sehr gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt
UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Blau dunkel
Dicke	60µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen