

35XP

Mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von 74% und einem UV-Schutz von über 99% ist die 35XP ein Klassiker unter den Sonnenschutzfolien im Bereich der Außenmontage. Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist auch bestens für Dachfenster geeignet!

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Licht Transmission	30%
Licht Reflektion außen	43%
Licht Reflektion innen	43%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	74%
Solar Reflektion	53%
Solar Absorption	26%
Solar Transmission	21%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	69%
g-Wert	0,29
b-Faktor	0,30

EIGENSCHAFTEN

Hitzeschutz	Guter Hitzeschutz
Blendschutz	Guter Blendschutz
Sichtschutz	Gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt
UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Silber mittel
Dicke	60µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen