

50XP

Mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von 57% und einem UV-Schutz von über 99% ist die 50XP ein Klassiker unter den Sonnenschutzfolien – vor allem, weil sie nach der Montage kaum sichtbar ist! Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist auch bestens für Dachfenster geeignet!

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Licht Transmission	59%
Licht Reflektion außen	17%
Licht Reflektion innen	17%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	57%
Solar Reflektion	25%
Solar Absorption	32%
Solar Transmission	43%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	40%
g-Wert	0,50
b-Faktor	0,40

EIGENSCHAFTEN

Hitzeschutz	Mittlerer Hitzeschutz
UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Silber hell
Dicke	60µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen