

**SAFE100**

Die SAFE100 Splitterschutzfolie ist eine farblose Fensterfolie für die Außenmontage, die mit der vorhandenen Glasfläche eine feste Einheit bildet, um vor Splitterbildung & Einbruch/Vandalismus zu schützen

**HINWEISE**

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

**TECHNISCHES DATENBLATT**

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Licht Transmission                    | 85%  |
| Licht Reflektion außen                | 11%  |
| Licht Reflektion innen                | 11%  |
| Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie | 19%  |
| Solar Reflektion                      | 9%   |
| Solar Absorption                      | 14%  |
| Solar Transmission                    | 77%  |
| UV-Schutz                             | 95%  |
| Reduzierung der Blendung              | 14%  |
| g-Wert                                | 0,83 |
| b-Faktor                              | 0,90 |

**EIGENSCHAFTEN**

|            |  |
|------------|--|
| UV-Schutz  | Verzögert den Ausbleichprozess           |
| Tönung     | Transparent                              |
| Dicke      | 100µ                                     |
| Durchsicht | Transparent                              |
| Klebstoff  | Selbstklebend                            |
| Oberfläche | Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen |