

SI01

Die SI01 ist eine der effektivsten Sonnenschutzfolie für die Innenmontage mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von 88% und einem UV-Schutz von über 99%. Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima bietet dank seiner beidseitigen Spiegelung absolute Diskretion.

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser oder unsere Montageflüssigkeit. Bei handelsüblichen Spülmitteln kann es außerdem zu einer Verfärbung des Klebers kommen. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Licht Transmission	0,5%
Licht Reflektion außen	82%
Licht Reflektion innen	82%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	88%
Solar Reflektion	78%
Solar Absorption	18%
Solar Transmission	4%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	99%
g-Wert	0,09
b-Faktor	0,10

EIGENSCHAFTEN

Hitzeschutz	Sehr guter Hitzeschutz
Blendschutz	Sehr guter Blendschutz
Sichtschutz	Sehr gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt
UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Silber tiefdunkel
Dicke	60µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen