

**50XC**

Mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von 60% und einem UV-Schutz von über 99% ist die 50XC ein Klassiker unter den Sonnenschutzfolien im Bereich der Außenmontage. Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima und ist nach der Montage kaum sichtbar.

**HINWEISE**

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

**TECHNISCHES DATENBLATT**

Licht Transmission	52%
Licht Reflektion außen	26%
Licht Reflektion innen	26%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	60%
Solar Reflektion	30%
Solar Absorption	33%
Solar Transmission	37%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	44%
g-Wert	0,44
b-Faktor	0,40

**EIGENSCHAFTEN**

Hitzeschutz	Mittlerer Hitzeschutz
UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Silber hell
Dicke	60µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen