

35C

Mit einer Zurückweisung der Sonnenenergie von 61% und einem UV-Schutz von über 99% ist die 35C unter den Klassikern der Sonnenschutzfolien im Bereich der Innenmontage. Die Folie sorgt für ein angenehmes Raumklima und verfügt über einen einseitigen Spiegeleffekt - für garantierte Diskretion.

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser oder unsere Montageflüssigkeit. Bei handelsüblichen Spülmitteln kann es außerdem zu einer Verfärbung des Klebers kommen. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung von unseren Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Licht Transmission	44%
Licht Reflektion außen	41%
Licht Reflektion innen	41%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	63%
Solar Reflektion	41%
Solar Absorption	36%
Solar Transmission	23%
UV-Schutz	>99%
Reduzierung der Blendung	64%
g-Wert	0,38
b-Faktor	0,43

EIGENSCHAFTEN

Hitzeschutz	Guter Hitzeschutz
Blendschutz	Guter Blendschutz
Sichtschutz	Gut bei Tageslicht, einseitiger Spiegeleffekt
UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Silber mittel
Dicke	50µ
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen