

Blackboard Ferro

Unsere „Blackboard Ferro“ verwandelt im Handumdrehen jede glatte Oberfläche in eine ferromagnetische Kreidetafel. Da es sich um eine selbstklebende Folie handelt, sparen Sie sich das Bohren und Dübeln, das bei der Montage einer klassischen Tafel anfällt. Die Folie ist zudem mit UV-Tinten bedruckbar.

Lagerung bei 10° – 35°:

1 Jahr (20 – 70 % rel. Luftfeuchtigkeit)

TECHNISCHES DATENBLATT

Stärke	0,65mm
Klebstoff	druckempfindlicher, lösemittelhaltiger Acrylklebstoff
Temperaturbeständigkeit Kleber	+8- +38 °C
Dicke Klebstoff	90µ +/- 5
Mindestverklebetemperatur	+15°C
Bedruckbarkeit	UV-bedruckbar

LAGERBEDINGUNGEN

Wir empfehlen zwingend, dieses Material stehend im Karton zu lagern, die Raumtemperatur sollte durchgehend eine Temperatur von 10°C – 35°C bei 20% - 70% relativer Luftfeuchte aufweisen. Das Material keiner direkten Wärmequelle (z. B. Heizung) aussetzen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Unter diesen Voraussetzungen ist die Folie ungeöffnet bis zu einem Jahr lagerfähig.

ANWENDUNGSHINWEISE

Diese Folie wurde speziell für die Bedruckung mit UV-Tinten entwickelt. Geeignet für die Verklebung sind alle glatten Untergründe. Die zu beklebende Oberfläche muss staub- und fettfrei sein, ggf. mit Isopropanol oder geeignetem Untergrundreiniger behandeln.