

SAFE200

Die SAFE200 Splitterschutzfolie ist eine farblose Fensterfolie für die Innenmontage, die mit der vorhandenen Glasfläche eine feste Einheit bildet, um vor Splitterbildung & Einbruch/Vandalismus zu schützen. Die Folie ist geprüft nach DIN 12600.

HINWEISE

Das Verlegen der Folie sollte nicht mit Leitungswasser erfolgen. Bitte verwenden Sie hierfür destilliertes Wasser gemischt mit unserem Montagekonzentrat. Von handelsüblichen Spülmitteln raten wir ab, da es zu einer Verfärbung des Klebers kommen kann. Alle Außenfolien müssen mit einem neutral vernetzenden Dichtstoff kantenversiegelt werden. Bei der Verwendung unserer Fensterfolien sind die Montage- und Verlegehinweise sowie die Reinigungs- und Pflegeanleitung genau zu beachten und einzuhalten! All unsere Fensterfolien sind ausschließlich zur Montage auf völlig planen Glasflächen geeignet. Der Kunde ist für die Auswahl des Folientyps und dessen Verträglichkeit mit der Verglasung selbst verantwortlich.

TECHNISCHES DATENBLATT

Licht Transmission	83%
Licht Reflektion außen	10%
Licht Reflektion innen	10%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	21%
Solar Reflektion	10%
Solar Absorption	14%
Solar Transmission	76%
UV-Schutz	95%
Reduzierung der Blendung	15%
g-Wert	0,82
b-Faktor	0,90

EIGENSCHAFTEN

UV-Schutz	Verzögert den Ausbleichprozess
Tönung	Transparent
Dicke	200µ
EU-Norm	DIN EN 12600
Durchsicht	Transparent
Klebstoff	Selbstklebend
Oberfläche	Langlebig, kratzfest, leicht zu reinigen